



LUBRICAMBIO DC

CARACTERISTICAS

Lubricante mineral puro, elaborado con aceites base parafínicos, de alto índice de viscosidad, exentos de ceras, condición que favorece la fluidez en frío. Posee muy buenas propiedades antiespuma y resistencia a la oxidación. No contiene aditivos Extrema Presión (EP) pero mantiene una buena película lubricante en el servicio para el que fue diseñado. LUBRICAMBIO DC proporciona larga vida a engranajes y rodamientos de cajas y transmisiones de servicio automotriz, donde los fabricantes soliciten el uso de aceites minerales puros.

FUNCIONES

Aceite para transmisiones y engranajes automotivos y de equipo pesado, donde un lubricante EP no sea requerido y donde el fabricante del equipo indique un servicio API GL-1.

APLICACIONES

Se recomienda para cajas de transmisiones y diferenciales automotrices de servicio liviano donde el fabricante especifique un lubricante con clasificación de servicio API GL-1. También es recomendado para la lubricación de cajas de dirección, juntas universales, ejes, engranajes industriales cerrados y sistemas de transmisión manuales de servicio pesado con aleaciones de cobre o bronce, susceptibles de ser atacados por aceites que tengan compuestos de fósforo-azufre; como las construidas por Fuller, Rockwell y Spicer. Estos fabricantes suelen recomendar aceites de motor como primera selección o como alternativa aceites minerales puros para engranajes.

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

- Lubricambio DC en servicio, proporciona buena resistencia a la oxidación y a la formación de espuma.

APROBACIONES, REQUERIMIENTOS, Y RECOMENDACIONES DE FABRICANTES

Excede requerimientos de calidad de:

Servicio API: GL-1

DATOS TIPICOS

SAE	90	140	250
Peso Específico 20°C/20°C	0,891	0,902	0,913
Viscosidad Cinemática			
a 40 °C, cSt.	238	498	927,1
a 100 °C, cSt.	19,7	31,0	44,6
Índice de Viscosidad, mín.	95	95	89
Punto Inflamación COC, °C	274	310	>250

Datos típicos suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso. Variaciones entorno a estos valores no afectan la calidad del producto.

Asistencia Comercial
Ventas de Combustibles, Lubricantes y especialidades
Comercialización de Energéticos
Tel.: (+598) 2 1931-2006
E-mail: asesoramiento@ancap.com.uy

LENG-10
Noviembre 2012

ALMACENAJE Y MANEJO

Para preservar las propiedades originales, este lubricante debe ser almacenado y manipulado bajo techo, evitando atmósferas húmedas y temperaturas extremas. Los envases deben ser cuidadosamente cerrados luego de cada uso.