

Mobil Super Moto 4T

Lubricante para Motores de 4 Tiempos de Motos

Descripción del producto

Mobil Super Moto 4T es un lubricante multigrado de base mineral destinado a motores de cuatro tiempos de motos y motocicletas.

Propiedades y Beneficios

- Posee una gran estabilidad química reforzada con aditivos antioxidantes que le garantizan una gran duración en servicio.
- Mobil Super Moto 4T es un lubricante con un buen nivel de detergencia-dispersancia por lo que los residuos de combustión se mantienen en suspensión en su seno y son eliminados posteriormente en el filtro, lo que evita la acumulación de depósitos, gomas, lacas y barnices en el motor.
- Facilita el arranque en frío y protege los motores que trabajan a altas temperaturas.
- Posibilidad de utilización en motores de motos y motocicletas que usen gasolina con o sin plomo.

Aplicaciones

Mobil Super Moto 4T es un lubricante con un grado de viscosidad SAE 20W-50. Está recomendado para todo tipo de condiciones de servicio en motores de 4 tiempos de motor.

Propiedades típicas

Mobil Super 4T	Método de Prueba	
Grado SAE		20W-50
Gravedad específica	ASTM D-1298	0,882
Viscosidad, cSt a 40° C	ASTM D-445	164,9
cSt a 100° C	ASTMD-445	18,9
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	130
Punto de escurrimiento, ° C	ASTM D-97	-24

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super Moto 4T es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones donde se requieren los siguientes niveles de calidad:

API SG	X
JASO MA	X



Salud y seguridad

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos a la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad del Material (MSDS), la cual se puede obtener a través de su distribuidor local. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus y Mobil Super Moto son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.