

SELLO QUÍMICO



Principales ventajas:

- Evitar la acción de personas no autorizadas al efectuar mantenimientos.
- Prevenir abertura de equipos.
- No se escurre en superficies verticales.
- Mejor visualización del sello y punto de marcado.
- Buena resistencia mecánica

Productos asociados:

- Desengrasante universal ECO-W.
- Tornillos.
- Remaches.
- Marcador industrial.

Descripción del producto

El sello químico sella y marca componentes mecánicos diversos. Después de secar forma una capa de pintura dura y firme, que en caso de romperse indicaría el violentado de la pieza. Se adhiere en varios tipos de materiales como acero, aluminio, madera, vidrio, proporcionando buena resistencia mecánica después de su cura. Debido a su alta viscosidad, se puede aplicar en superficies verticales sin que se escurra, facilitando la aplicación en lugares de difícil acceso. Posee varios colores, siendo los más claros ideales para superficies oscuras, y los más oscuros ideales para superficies más claras.

Características

- Aplicación simple, versátil, limpia y de secado rápido.
- Indicador de violación.
- Alta viscosidad.
- Varios colores.
- Excelente adhesión en varios materiales.

Aplicaciones

- Sello de tornillos y tuercas en general, tornillos calibrables, tornillos de garantía, componentes electrónicos ajustables.
- Identificación de herramientas y bombas inyectoras.
- Mantenimiento de equipos y aparatos como: computadoras, celulares, máquinas y generadores para evitar la violación.
- Montaje y mantenimiento de motores de vehículos y equipamiento agrícola.

SELLO QUÍMICO

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar las medidas de seguridad adecuadas para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
- Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Base	Nitrocelulosa
Estado físico	Fluido
Color	Azul, amarillo, blanco, rojo, verde
Olor	Característico
pH	7,0 - 9,0
Punto de ignición	100°C
Secado al tacto	Secado al tacto
Secado total	24 horas
Resistencia térmica	-40°C a 100°C

Embalaje	Color	Contenido	Art. No.
Unitario	Rojo	60ml	0967 911 162
	Blanco		0967 911 163
	Amarillo		0967 911 164
	Azul		0967 911 165
	Verde		0967 911 167