

SOLDADURA BLANDA



Productos asociados:

- Guante Pu microporoso.
- Protector facial.
- Soldador eléctrico 220 V.

Descripción del producto

Soldadura blanda compuesta por Estaño/Plomo.

Características

Soldadura blanda No. 2:

- (S-Pb60PSn40) 40/60 estaño/plomo según DIN EN ISO 9453.
- No contiene cloruro de Zinc.
- Flux según DIN EN 29454-1/1.1.3.B.
- Temperatura de procesamiento: 280°C.
- Rango de fusión: 183°C - 235°C.
- Para hierro, Cobre, Níquel, latón Zinc.
- (No indicado para conexiones eléctricas o aluminio).

Soldadura blanda No. 10:

- (S-Sn60Pb40) 60/40 estaño/plomo según DIN EN ISO 9453
- Flux según DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Temperatura de procesamiento: 240 – 260°C
- Rango de fusión: 183 – 190°C
- Flux con residuos NO corrosivos.
- Baja temperatura de fundición gracias a la fluidez del medio.
- Especialmente adecuados para PCBs.
- Halogen-free active soft solder wire.

Embalaje	Descripción	Ø alambre	Peso bobina	Art. No.
1 bobina	Soldadura blanda No. 10	1,0 mm	250 grs.	0987 107
	Soldadura blanda No. 2	2,0 mm	250 grs.	0987 121
	Soldadura blanda No. 2	2,0 mm	1.000 grs.	0987 122