



LLR

LIMPIA RADIADORES RÁPIDO

> Ficha Técnica del Producto



Botella



Balde

Descripción del producto

Limpia eficazmente radiadores, block, tapas de cilindros y conductos de circulación de agua eliminando todo resto de óxido. No elimina el sarro ni las incrustaciones. No afecta a la bomba de agua ni a ningún otro componente del motor. No afecta mangueras ni juntas.

Recomendaciones de uso

Para un circuito con capacidad total entre 6 y 10 litros agregar el contenido de un envase de 350 cm³ al radiador. Mantener el motor en marcha durante 20 o 30 minutos. Drenar el agua sucia, agregando al mismo tiempo agua hasta que salga limpia. Cerrar el grifo y completar el nivel del refrigerante. En ciertos casos es necesario retirar momentáneamente el termostato para facilitar la circulación del agua en todo el sistema. En motores de mayor capacidad (camionetas, camiones, etc.) dosificar entre un 10% y un 20% de la capacidad total del circuito, por ejemplo para 10 litros totales de agua agregar de 1 a 2 litros de producto. Proceder como en el caso anterior. Para prevenir la corrosión utilice **TIR de BARDAHL**.

Análisis Típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido cristalino
Color	Visual	Verde
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D 1298	1,030
pH puro	ASTM D 1287	1,0

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Riesgos para la salud y seguridad

- Efectos por sobre-exposición: El producto puede causar irritación a los ojos y/o piel. La ingestión del producto puede causar irritación y trastornos gastrointestinales.
- Ingestión: No inducir al vómito. Posible peligro de aspiración. Recibir atención médica inmediata.
- Inhalación: Retirar de la exposición, ventilar, suministrar aire fresco. Si experimenta tos, irritación o dificultades respiratorias concurrir al médico.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua corriente. Recibir atención médica de inmediato.
- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón después del uso. Si se presenta irritación concurrir al médico.
- Peligro de incendio: Como medios de extinción utilizar, polvo seco, niebla de agua, espuma o anhídrido carbónico. No pulverizar ni arrojear agua directamente sobre el material.
- Derrame: Limpiar el área con un limpiador adecuado. Evitar que el producto pase a la alcantarilla o desagües. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA
CONSULTAR INMEDIATAMENTE
AL CENTRO NACIONAL DE
INTOXICACIONES
0800-333-0160.

Para mayor información solicitar la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina