

Ficha de datos técnicos

Revisada: 2019/11/05 (versión 1.0)



PETRONAS

PETRONAS Syntium 3000 XS SAE 5W-30

Lubricante multigrado 100% sintético con la exclusiva tecnología °CoolTech™, que absorbe y reduce el calentamiento excesivo brindando la máxima performance y protección del motor.

Es un lubricante de alta performance con aprobación oficial de GM para Dexos 1™ segunda generación.

APLICACIONES

PETRONAS SYNTIUM 3000 XS es un lubricante totalmente sintético, especialmente desarrollado para brindar alto desempeño y mayor vida útil para los motores, ahorro de combustible y protección al medio ambiente a través de la reducción del nivel de emisiones.

PETRONAS SYNTIUM 3000 XS confiere óptima resistencia a las variaciones térmicas y mejor estabilidad a la oxidación, evita la formación de barros y barnices, y es compatible con los sellos.

Sus características mantienen el sistema limpio por mucho más tiempo, permitiendo mejor sellado y menor desgaste de las piezas.

PETRONAS SYNTIUM 3000 XS fue proyectado para uso en motores General Motors movidos a gasolina, alcohol y GNC que solicitan la especificación GM para DEXOS 1™ segunda generación (reemplaza las especificaciones GM-LL_A-025, GM 6094M y GM 4718M).

PETRONAS Syntium 3000 XS contiene °CoolTech™, para combatir el exceso de temperatura del motor. °CoolTech™ se dirige a las zonas afectadas por el calor excesivo para absorberlo y transmitirlo eficazmente, regula la temperatura, protege los componentes críticos del motor de daños y de pérdida de rendimiento.

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES*

Cumple o supera los requisitos de	SAE 5W30 API SN Plus ILSAC GF-5
Cumple o supera los siguientes requisitos de los fabricantes de equipos	GM Dexos 1 (2ª Generación)

* Todos los datos técnicos se proporcionan únicamente como referencia.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS TÍPICOS**

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Aspecto	-	-	B y C
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,851
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	cSt	10,5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	140
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	220
Espuma a 24°C	ASTM D 892	cc/s	Trazas/0

** Los valores típicos son de referencia, no corresponden a una especificación y pueden variar dentro de un rango razonable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente protección contra la preignición a bajas revoluciones.

- Excepcional estabilidad térmica, capaz de proteger contra las altas temperaturas, lodo, barnices y depósitos, para optimizar la potencia del motor y mantenerlo limpio.

- Mayor ahorro de combustible.

TIPO DE LUBRICANTE

- Sintético

Ficha de datos técnicos

Revisada: 2019/11/05 (versión 1.0)

Salud, seguridad y medio ambiente

Es improbable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y la seguridad si se usa según las recomendaciones. Evite el contacto con la piel. Lave inmediatamente con jabón y agua si toca la piel. No lo vierta en alcantarillas, suelos ni aguas.

Para más información sobre el almacenamiento, manipulación segura y eliminación del producto, consulte la ficha de datos de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com.ar

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas registradas o utilizadas en el presente son marcas registradas o comerciales de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o sus filiales o grupo de empresas relacionado con licencia, a menos que se indique lo contrario. Los documentos PLI y la información contenida en ellos se consideran exactos en la fecha de impresión. PLISB no ofrece ninguna garantía explícita o implícita sobre su precisión o integridad o información o cualquier transacción realizada. La información contenida en los documentos PLI se basa en pruebas estándares en condiciones de laboratorio y solo se proporciona como orientación. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de estar utilizando la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para conocer la información sobre almacenamiento, manipulación y eliminación segura del producto. Ni PLISB ni sus filiales ni el grupo de empresas relacionado asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas o lesiones ni por daños directos, indirectos, especiales, ejemplares, consecuentes o de cualquier otro tipo, ya sea en acción contractual, negligencia u otra acción improcedente, en relación con o como resultado del uso anómalo de los materiales o la información, por incumplimiento de las recomendaciones o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están supeditados a nuestras condiciones estándares de venta. Le rogamos que se dirija a su representante local para solicitar más información.